



## Производственная компания «СВЕТОРЕЗЕРВ»

119019, Россия, Москва, улица Тверская, 20. Тел. +7 495 9697759, Факс +7 495 6509149

### Коммерческое предложение.

Светодиодные лампы серии – Унипро (Замена люминесцентных).



Светотехнический завод «Светорезерв» (далее, Завод-изготовитель) выражает признательность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество продукции. Убедительно просим Вас внимательно изучить Паспорт - руководство по хранению, транспортировке, монтажу и эксплуатации светодиодных консольных светильников (далее, Изделие), условия гарантийного обслуживания, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона. Завод-изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований по гарантийному обслуживанию покупателей, установленных действующим законодательством, однако оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

#### **Назначение и область применения**

Светильник светодиодный, стационарный, предназначен для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, и с частотой сети 50 Гц. Область применения: внутреннее освещение рабочих, производственных, вспомогательных и иных помещений.

#### **Светильник серии УНИПРО состоит из:**

- 1) Корпуса состоит из полусферы из оптического поликарбоната и полусферы из алюминиевого образуя из двух частей целую трубку.
- 2) Светодиодной матрицы (на которой расположены светодиоды).
- 3) Защитного прозрачного стекла из оптического поликарбоната

4) Источника питания (блока питания)

5) цоколь G13 2 шт.

#### Технические характеристики светильника

Напряжение питания	176 – 264 В.
Рабочая частота сети, в диапазоне:	47- 63 Гц
Цветовая температура:	5000 – 5500 К.
Срок службы светодиодного модуля, не менее	50 000 часов
Температура окружающей среды	-5 до + 40 С.
Класс внешнего исполнения:	IP 45
Класс защиты от поражения электрическим током	1

УНИПРО-60	УНИПРО-120	УНИПРО-150
<b>Световой поток, Лм *</b>		
не менее, 980	не менее, 1960	не менее, 2500
<b>Мощность потребления, Вт **</b>		
9,7	19,3	24,8
<b>Габаритные размеры, мм</b>		
600x30	1200x30	1500x30

#### Комплект поставки

Светильник	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

**Стоимость УНИПРО-60 9,7W, светодиоды Semileds (США), угол 120, световой поток не менее, 980 Лм (600 мм)**

Цена, руб.					
<10 шт.	<50 шт. (3%)	<100 шт. (6%)	<250 шт. (9%)	<500 шт. (12%)	<1000 шт. (15%)
1700	1649	1598	1547	1496	1445

**Стоимость УНИПРО-120 19,3W, светодиоды Semileds (США), угол 120, световой поток не менее, 1 960 Лм (1 200 мм)**

Цена, руб.					
<10 шт.	<50 шт. (3%)	<100 шт. (6%)	<250 шт. (9%)	<500 шт. (12%)	<1000 шт. (15%)
2700	2619	2538	2457	2376	2295

**Стоимость УНИПРО-150 24,8W, светодиоды Semileds (США), угол 120,  
световой поток не менее, 2 500 Лм (1 500 мм)**

Цена, руб.					
<10 шт.	<50 шт. (3%)	<100 шт. (6%)	<250 шт. (9%)	<500 шт. (12%)	<1000 шт. (15%)
3300	3201	3102	3003	2904	2805

**Правила подключения светодиодных ламп серии УНИПРО-60/120/150-2:**

Преимущества данного варианта – из старого светильника нужно удалить только стартер (открутив его из места фиксации) Снять светильник, предварительно удалив из него все люминесцентные лампы. Удалить только стартер. А дроссель оставить на месте, и никаких операций с ним не проводить. После этого установить светильник на его место, и установить светодиодные светильники «УНИПРО» в стандартные контактные крепления стандартным образом. Примечание: посадочные гнезда для ламп остаются без изменений (используются те же - стандартные). В данном случае схема питания остается та же, только из схемы удаляется стартер. Подача сетевого питающего напряжения (провода: фаза и ноль). На один торец лампы (контактная группа из двух штырей) один провод (фаза), на второй торец лампы (контактная группа из двух штырей) другой провод (ноль) – или наоборот. Внимание: фазный и нулевой провода не перемыкать во избежание возникновения короткого замыкания. Монтаж проводить аккуратно.

С уважением!  
Ген. Директор  
Теплинский М.В.  
Светотехнический завод  
"СВЕТОРЕЗЕРВ"  
8-903-157-34-08  
8(495)-223-30-19 (103)  
ICQ: 458435002  
1789114@mail.ru  
1@svetorezerv.ru  
www.svetorezerv.ru

