

211440, г. Новополоцк,
Витебская обл.
Республика Беларусь



211440, Novopolotsk, Vitebsk
region
Republic of Belarus

МАСЛО МОТОРНОЕ

НАФТАН 2Т – МИКС API TB



Емкость: 2,5 л.

Масло представляет собой композицию базовых минеральных масел с высокоэффективным пакетом присадок (фирмы Infineum Великобритания).

Используется в качестве компонента топливно-масляной смеси, в пропорциях рекомендованных производителем двигателя.

Предназначено для двухтактных бензиновых двигателей: скутеров, мотоциклов, моторных лодок, бензопил, садовых машин с воздушным охлаждением.

Преимущества:

- обладает высокой смазывающей способностью и высокими антиокислительными и противоизносными свойствами;
- гарантирует чистоту впускных и выпускных окон цилиндров;
- предотвращает закоксовывание колец в цилиндрах;
- обеспечивает малую дымность отходящих газов;
- обеспечивает стабильность работы свечей зажигания.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение для марки
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	8,0±1,0
2. Температура застывания, °С, не выше	Минус 15
3. Температура текучести, °С, не выше	Минус 12
4. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	0,7

Приглашаем к сотрудничеству!

Контакты:

тел.: (0214) 59 82 19, 59 44 43, 59 46 61;

Факс (0214) 59 88 88, 59 47 06

Международные

(375-214) 59 82 19, 59 44 43, 59 46 61

Ivashkevich@naftan.vitebsk.by

WWW.NAFTAN.BY