

Ярославский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» БИК 047888707 к\сч 30101810800000000707  
р\сч 40702810770200948601 ИНН 6727019118 / КПП 672701001 ОГРН 1086727000623

## ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ Т-426 (LC 1500) ГЕРКУЛЕС (1500 кг) / LC 1200 (1200кг) для трактора МТЗ 80 / 82 / 1221



**Сертификат российского производства!**

Погрузчики LC 1500 / LC 1200 предназначен для погрузки/разгрузки: навоза, силоса, рулонов соломы, сыпучих материалов на всевозможные средства транспорта, а также для скирдования круглых рулонов сена, соломы и силоса.

Технические характеристики	Погрузчик Т-426 (LC 1500)	Погрузчик Т-810 (LC 1200)
Вес ( без ковша и противовеса), кг	570	530
Макс. грузоподъемность, кг	1500	1200
Общая длина, м	6,5 (установленный на тракторе)	
Общая ширина, м	1,3	1,3
Высота подъема ковша, м	Мин: - 0,2; макс: + 3,8	Мин: - 0,2; макс: + 3,5
Угол поворота ковша, град	94	94
Рабочее давление в гидравлической системе, МПа	15	16
Гидроцилиндры для подъема (опускания)	2 шт. CJ2F-16-80/45/63 0DGZ	2 шт.
Гидроцилиндры рамы	2 шт. CJ2F-16- 63/36/320DGZ	2 шт.
Масло в системе	Трансмиссионное GL-4	
Расход мощности	более 55	55
Величина эмиссии шума	менее 70	менее 70

# «СИПМА РУ»

Общество с Ограниченной  
Ответственностью

215800, Смоленская обл., г. Ярцево  
338 км. Автодороги Москва – Минск  
Тел./Факс: +7 (48143) 30-300, 30-403  
+7 (48143) 30-501, 30-364

[www.sipma.ru](http://www.sipma.ru) e-mail: [info@sipma.ru](mailto:info@sipma.ru)

Ярославский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» БИК 047888707 к\сч 30101810800000000707  
р\сч 40702810770200948601 ИНН 6727019118 / КПП 672701001 ОГРН 1086727000623

## Главные преимущества погрузчиков LC

- возможность агрегатирования с тракторами импортного и отечественного производства, идеально агрегируется с МТЗ 80, 82, 1221
- высокие технические характеристики
- многофункциональные, быстросменные рабочие органы
- жесткая, стойкая к перегрузкам конструкция
- выгодная цена при большой грузоподъемности
- оптимальные углы наклона
- трехконтурная гидравлическая система управления установлена серийно:  
(контур на подъем стрелы, контур отклонения ковша, контур рабочих элементов ковша)

Управлять погрузчиком можно с помощью  
(в зависимости от комплектации):

- рычагов управления трактора, используя гидрораспределитель трактора
- рычагов управления погрузчика, используя гидрораспределитель погрузчика
- джойстика, с собственным гидрораспределителем



Набор рабочих органов расширяет функциональность погрузчика:



Ковши 1,2м (0,55м<sup>3</sup>), 1,5м (0,65м<sup>3</sup>)  
1,8м (0,7м<sup>3</sup>), 2,0м (0,8м<sup>3</sup>), 2,2м (1,0м<sup>3</sup>)



**Захват для рулонов**  
(два гидроцилиндра)  
Рабочая ширина 1,6 м,  
Глубина 1,7 м  
Высота 0,9 м



**Вилы для компоста**  
«Крокодил»  
Рабочая ширина 1,4 м,  
Глубина 0,7 м  
Высота 0,85 м



**Вилы для рулонов и компоста**  
Рабочая ширина 1,4 м  
Глубина 0,7 м  
Высота 0,85 м



**Вилы для паллет**  
г/п 1500 кг